

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов общественного здания

№ _____ / _____

1. Полное юридическое наименование объекта Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Мастерская П.Н.Фоменко»
2. Адрес: г.Москва, Кутузовский пр-т 30/32
3. Ведомственная принадлежность объекта Департамент культуры города Москвы
4. Вид деятельности культурно-досуговая
5. Форма собственности объекта Оперативное управление
6. Размещение объекта: часть здания; год постройки - 1953
7. Объем услуг _____ 100 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина или наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНАЯ ГРУППА					
	Крыльцо или входная площадка высота площадки Габариты площадки: ширина×глубина Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см Нескользящее покрытие Навес	К К, О, С К, О, С К, О	норматив не установлен не менее 220×220 см наличие наличие наличие	нет нет есть есть	
	Лестница наружная Нескользящее покрытие Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) контрастная окраска первой и последней ступеней Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О, С, Г С С О О, С О, С	наличие 60 см наличие наличие 90 см не менее 30 см	нет	
	Пандус наружный Ширина марша Уклон Высота одного подъема	К К К	не менее 100 см Н/Л - не более 1/12 не более 80 см	нет	

Разворотные площадки: внизу промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см		
Поручни с двух сторон: на высоте	К	70 см		
на высоте	О	90 см		
горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
Нескользящее покрытие	К, О	наличие		
Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
Тамбур Габариты тамбура: глубина×ширина	К	не менее 220×180 см	нет	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): ширина проема в свету	К	не менее 90 см	есть	
высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	есть	
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ				
Коридоры/холлы Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	нет	
Разворотные площадки:	К	не менее 150×150 см	нет	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К, О, С, Г		нет	
для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	О	не менее 1 ед. на этаже	есть	
Навесное оборудование в зоне движения, выступ	К	не менее 1 ед. на этаже	нет	
	С	не более 10 см	нет	
Лестница № (заполняется на каждую лестницу в здании)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	
Поручни с двух сторон: на высоте	О, С	наличие	есть	
горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	90 см	есть	
	О, С	не менее 30 см		
Лифт пассажирский Кабина: габариты	К	не менее 140×110 см	нет	
ширина дверного проема	К	не менее 90 см	нет	
поручни	О	наличие	нет	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
Знак доступности	К, С	наличие		
Пандус внутренний к лестнице №			нет	
Ширина марша	К	не менее 100 см		
Уклон	К	Н/Л - не более 1/12		

Разворотные площадки внизу, сверху	К	не менее 150×150 см		
Поручни с двух сторон:	К,О	наличие		
на высоте	К	70 см		
на высоте	О	90 см		
горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К,С	не менее 30 см		
Пандус переносной	К	наличие		
Подъемник для инвалидов		наличие		
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К,О	наличие		

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Обслуживание через окно/прилавок №				нет
Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90×150 см		
Обслуживание в кабине №				нет
Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см		
Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
Обслуживание с перемещением по маршруту №				нет
Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К, О	не менее 120 см		
Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Кабина индивидуального обслуживания №				нет
ширина×глубина	К	не менее 160×180 см		
Место для сидения	О	наличие		
Крючки для костылей	О	наличие		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>				
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О			нет
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		нет
Ширина прохода к месту для колясочников	К	не менее 120 см		нет

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Санузел:				
Знак доступности помещения	К, О	наличие		есть
Ширина дверного проема	К	не менее 90 см		нет
Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		
Раковина:				
зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см		нет
высота раковины	К	75-85 см		нет
опорный поручень	О	наличие		есть
Кабины:				
количество кабин	К, О	не менее 1 ед.		есть
ширина дверного проема	К	не менее 90 см		
габариты (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 180×165 см		
опорные поручни	К, О	наличие		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см		
крючки для костылей	О	наличие		

	Знак доступности кабины Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	К, О С	наличие 30 см		
5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги Надписи: размещение на высоте высота прописных букв освещенность Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта на поручнях лестниц на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С,Г К, С, Г С С С К,С С С С С С С С	наличие наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	есть есть нет	
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
	Вход на территорию: Ширина прохода, калитки, проема в ограждении Автостоянка посетителей Расстояние до входа в здание Доля машино-мест для инвалидов Размер места со специальным знаком Путь к главному (специализированному) входу в здание: ширина полосы движения указатели направления движения декоративные ограждение, выполняющее направляющую функцию места отдыха: через 200 м Открытая лестница: поручни на высоте рельефная тактовая полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) контрастная окраска первой и последней ступеней Пандус: высота подъема уклон Поручни с двух сторон: на высоте на высоте	К К, О, С К, О К, О К К, О К, О, Г С О О С С К, О К К, О К О	наличие не менее 90 см наличие не более 50 м не менее 10% 350×500 см не менее 180 см наличие наличие наличие 90 см 80 см наличие наличие 0,8 м Н/Л - не более 1/12 70 см 90 см	нет нет нет нет нет	

7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия

на входной группе _____

на путях передвижения _____
в зоне оказания услуги _____
в санитарных помещениях _____
по средствам информации _____
на территории объекта _____



Председатель общественной организации инвалидов

А. Сергеев
(подпись)

Сергачев В.И.
(фамилия и.о.)

_____ " _____ 20__ г.



Директор театра

А.М. Воробьев
(подпись)

А.М. Воробьев
(фамилия и.о.)

_____ " _____ 20__ г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г-инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, **обязательные для доступности для инвалидов**, выделены **полужирным шрифтом** в графе "норматив". Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладывается планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.